



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr BL1 /5/ 2017

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

POROLIT

Numer partii umieszczony na opakowaniu

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Tynk akrylowy natryskowy o strukturze baranka. Do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Producent:

LAKMA SAT Sp. z o.o.
Ul. Frysztańska 173
43 – 400 Cieszyn

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 4

Norma zharmonizowana:

EN 15824:2009 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

ICiMB, PCA nr akredytacji AB 054
Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień, nr SG-27/15/N
Raport z badań właściwości wyrobu nr SB/284/15

Europejski dokument oceny : nd

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	EN 13501-1+A1
Przyczepność	≥0,3 MPa	EN 15824
Absorbcja wody	W2	EN 15824
Współczynnik przenikania pary wodnej μ	V2	EN 15824
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry	NPD	EN 15824
Trwałość	NPD	EN 15824

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nd

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Kierownik Działu Badawczo – Wdrożeniowego

Ewa Downar - Zapolska

.....
(nazwisko i stanowisko)

KIEROWNIK DZIAŁU BADAŃ I ROZWOJU

Ewa Downar-Zapolska

.....Cieszyn 07.02.2019.....
(miejsca i data wydania)

.....
(podpis)